

NEXARO

NR 1700 SPETSIFIKATSIOONID

Kaal	6.5 kg
Mõõtmed	343 × 343 × 175 mm
Kaal, dokkimisjaam	1.5 kg
Mõõtmed, dokkimisjaam	410 × 360 × 200 mm
Kiirus	max. 0.3 m/s
Ohutuli	Jah
Automaatne laadimine	Jah
Laadimise pinge, dokkimisjaam	100–240 V
Standby võimsus	max. 2 W
Mootori tüüp	Hooldusvabad harjadeta mootorid puhurile ja ajamisüsteemile
Õhuvoolu hulk (masin)	max. 21.4 l/s
Õhuvooluhulk (otsik)	max. 12 l/s
Müratase	Eco Mode: 49 dB (A) Balanced Mode: 57 dB (A) Performance Mode: 57 Db (A)
Tolmupaagi suurus	1.4 l
Puhastusastmed	3 (Eco, Balanced, Performance)
Puhastuskiirus	max.100m2/h2
Puhastuslaius	280 mm
Puhastatav ala	Max. 1,000 m2 ¹
Vabad avatud alad ilma tavapäraste suurte takistusteta	12 m × 12 m
Akuaeg	250 min.Eco mode 110 min. Balanced mode 105 min.Performance mode
Kaardistamistehnoloogia	AI kaardistamine
Kaardistamiskiirus	max. 600m2/h
Filter	HEPA H13, pestav
Filtri mõõtmed	530 cm2
Lõhnakapsel	Jah(optional accessory) 2 ×
Akutüüp	lithium-ion 14.68 V, ~ 75 Wh
Laadimisaeg(15%–85%)	~ 95 min.
Laadimisaeg (15%–95%)	~ 120 min.
Tarkvara	Nexaro HUB
Ühenduvus	2G/LTE-M mobile connection, global roaming ²
Sensorid	Laserkaugusandur (LDS), põrkeandur, 8 kukkumisandurit, 2 magnetväljaandurit, seinajärgimisandur, inkrementaalandurid, inertsiaalne mõõtesead (IMU) ja palju muud

✓ Äärmiselt mitmekülgne

Lihtne ja intuiitiivne kasutada ning varustatud nutikate andurite ja tõhusa imemistehnoloogiaga.

Paindlikud kasutusvõimalused erinevates keskkondades, sealhulgas müügisaalides, fuajeedes ja avatud planeeringuga kontorites.

✓ Täpne

Võimas ja suure tegevusulatuses laserkaugusandur võimaldab täpset navigeerimist ka keeruka ruumilahendusega keskkondades.

✓ Intelligentne

Tehisintellektil põhineva kaardistamise ja integreeritud süsteemiga varustatud 2G/LTE-M mobiilühendus optimaalseks võrguühenduseks.

✓ Robustne

Tänu vastupidavale disainile, tugevale külgharjale ja kasutajasõbralikule dokkimisjaamale vastab Nexaro NR 1700 äripuhastuse kõrgetele nõudmistele.

✓ Põhjalik

Puhastab sügavuti ja tagab optimaalse õhukvaliteedi tänu pestavale HEPA õhufiltrile. 1,4-liitrine tolmu anum võimaldab pikka kasutust ilma katkestusteta.

✓ Turvaline

Vastab uusimale rahvusvahelisele standardile IEC 63327 ja masinadirektiivi 2006/42/EC nõuetele – TÜV SÜD sertifikaadiga.

✓ Skaleeritav

Koos Nexaro HUB Pro.Multi liitsentsiga sobib see ideaalselt koordineeritud puhastuseks masinapargis

¹ Measured on carpet. | ² Depending on floor plan, furnishings, flooring, and soiling. | ³ Maximum distance to the docking station 35 m and maximum free area 1200 m². Nexaro HUB Pro license includes mobile connection costs. No responsibility is taken for the correctness of this information. We reserve the right to make changes to product specifications.

