



BS Extrafoam

Leeliseline vahutav pesuvahend desinfektant naatriumhüpokloritiga.

BS Extrafoam:

- sobib toiduainetööstusele, tapamajadele, linnu- ja kalatöötlemisettevõtetele ja piimatööstusele;
- sobib põrandate, seinte, lõikelaudade, pakendamismasinade, konveierite ja muude seadmete pesemiseks;
- soovitatavas kontsentratsioonis on sobiv kasutada roostevaba terasest pindadel, kui on soovitatav tase;
- eemaldab tõhusalt valgu ja rasva;
- eemaldab plekid ja lõhnad;
- hoiab ära valgu kile tekke;
- toimib karedas vees;
- kergelt mahaloputatav;
- sobivad vahtu tekitavad seadmed, survestatud veesüsteemid (stационаarsed, liikuvad);
- sobib käsitsi puhastamiseks.

Toote koostis

Esitatud ohutuskaardil.

Kasutusjuhend

Soovitatav on pinnad enne **BS Extrafoami** kasutamist loputada, et eemaldada kergesti eemaldatav mustus. Soovitatav **BS Extrafoam'i** lahuse kontsentratsioon 1,5 - 3% ümbritsevast temperatuurist (sõltuvalt saastunud ala suuruselt). Jätke **BS Extrafoam'i** vaht pinnale 5-15 minutiks, seejärel loputage põhjalikult joogiveega. Käsitsi pesemisel soovitatakse **BS Extrafoami** kontsentratsioon 0,5 - 1,5%.

Ohutuslane teave

Kanda sobivat kaitseriietust, sobivaid kindaid ja silmade (näo) kaitset. Mitte segada teiste keemiliste ainetega. Hoida tihedalt suletuna originaalpakendis, eemal otsesest päikesevalgusest ja äkilistest temperatuurimuutustest. Ladustamisruumide temperatuur peab olema 0 ° C ÷ + 20 ° C. **BS Extrafoami** ei saa kasutada kergmetallpindadel (alumiinium, tsink). Tunni jooksul pärast pesemist on vaja pesuvahend maha loputada. Kahtluse korral on soovitatav **BS Extrafoami** testida teatud metallidel, enne kui kasutate seda pikema aja jooksul.

Kontsentratsiooni määramise meetodika

Saadaval eraldi.

Füüsilised ja keemilised omadused

Agregaatolek

Vedelik, viskoosne



Värvus	Selge, kollakas
Lõhn	Spetsiifiline (kloor)
pH, 1 %, 25°C	11,5 – 12,5
pH, 100 %, 25°C	13,4 – 14,0
Suhteline tihedus, g/cm ³ , 20°C	1,14 – 1,18

Parim enne

6 kuud alates tootmise kuupäevast.