



BS Sanicip

Leeliseline, mittevahutav pesuaine naatriumhüpokloriidiga – desinfektant.

BS Sanicip:

- kombineeritud puhastusvahend, ette nähtud kasutamiseks nii CIP kui pihustamisviisil;
- kiiresti peseb maha sette, vanad valgulise päritoluga sadestised;
- ei vahuta, kerge maha pesta;
- õige kasutamise korral ei kahjusta kroomnikkelterast, betooni, tellis- ja keraamiliste materjalide pindu;
- vahend on ette nähtud lihatööstuses ja linnukasvatustes plastikust kastide, lüpsiseadmete, piimatorustiku, piimajahutusseadmete, piimatööstustes plaatpastörisaatorite ja separaatorite, õlletööstuses virdejahutite, mahlatööstuses puuviljapresside mahlaaurutite pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Toote koostis

Esitatakse ohutuskaardil

Kasutusjuhend

Kasutusvaldkond	Soovitav kontsentratsioon	Temperatuur, °C	Aeg min
Keedukatlas, separaatorid, virdejahutid, torustikud	1,0 – 3,0	70 – 80	20 – 30
Plaat tüüpi termilised seadmed, puuviljapressid, mahlaaurutid	1,0 – 3,0	60 – 80	30 – 50
Lüpsiseadmed ja piimajahutid	0,5 – 1,0	40 - 60	10 – 20
Piimapastörisaatorid, separaatorid	1,0 – 3,0	60 – 80	15 – 30
Reservuaarid, torustikud	0,5 – 1,0	50 – 60	10 – 20
Taarapesu ja desinfitseerimine selleks ettenähtud seadmetes	0,2 – 1,0	50 - 60	0,5 – 2

Pesuseadmed ja pinnad peab pärast pesemist loputama hoolikalt veega.

Informatsioon ohutu kasutamise kohta

BS Sanicip – lagundava (söövitava) toimega vahend, võib põhjustada tugevaid põletusi, hapetega reageerimisel eraldub toksiline gaas. Kanda sobivat kaitseriietust ja kaitsekindaid, kasutada silmade, (näo) kaitsevahendeid. Mitte segada teiste keemiliste vahenditega. Hoida tihedalt suletud originaaltaaras, vältida otsest päikesevalgust ning järske temperatuurimuutusi. Ladustamise ruumides peab hoidma mitte kõrgemat kui +20°C ja mitte madalamat kui 0°C temperatuuri. **BS Sanicip** ei sobi kergmetallist (alumiinium, tsink) pindade pesemiseks. Kahtluse korral testida vahendit varakult konkreetse metalli pinnal.



PR05 F04/ Leidimas 1

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“
Baltijos pr. 123-9, LT-93224 Klaipėda
tel./fax.: +370 46 366279
www.bs-chemical.com

Kontsentratsiooni määramise metoodika

Esitatakse eraldi.

Elektrijuhtivus

Toote lahuse elektrijuhtivuse graafik sõltuvalt, kontsentratsioonist ja temperatuurist, esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värv	Läbipaistev, kollakas
Lõhn	Iseloomulik (kloori)
pH, 1 %, 20-25°C	~ 12,9
pH, 100 %, 20-25°C	~ 13,9
Suhteline tihedus, g/cm ³ , 20°C	1,19 – 1,22

Säilivusaeg

6 kuud alates valmistamiskuupäevast.