



BS Plusfoam

Aluseline vahutav puhastusvahend kõrbenud mustuse ja tugevalt märdunud pindade pesemiseks.

BS Plusfoam:

- sobib kasutamiseks toiduainetööstuses (suitsutusahjud, grillid, fritüürid ja sarnased seadmed), joogi- ja piimatööstuses, samuti konveierite, kärude ja muude tootmiseseadmete puhastamiseks;
- on eriti tõhus põllumajanduses, linnukasvatustes, tugevalt märdunud pindade ning loomakasvatuse- ja abiruumide hooldamisel;
- sobib lüpsiplatside ja lüpsiseadmete pesemiseks;
- koostises olevad pindaktiivsed ained vähendavad pesulahuse pindpinevust ja suurendavad selle puhastustõhusust;
- sobib igapäevaseks ja perioodiliseks tugevalt märdunud pindade puhastamiseks;
- sobib veekindlate pindade puhastamiseks, mis on märdunud rasvade ja naftasaadustega;
- ohutu kasutada roostevabast terasest, plast-, betoon- ja keraamilistel pindadel, kui järgitakse soovitud kontsentratsioone;
- tungib tõhusalt sisse ja emulgeerib tugevalt kõrbenud, karboniseerunud ja polümeriseerunud mustust;
- võib kasutada vahuna, kõrgrurvepesuna, käsipesuna või sukeldamismeetodil;
- kergesti maha loputatav;
- sobib kasutamiseks tootmise universaalse puhastusvahendina;
- toode sobib ka katlakivisette perioodiliseks eemaldamiseks.

Toote koostis

Esitatakse ohutuskaartidel.

Kasutusjuhend

Enne **BS Plusfoam** kasutamist tuleb pinnad mehaaniliselt puhastada, eemaldades suurema mustuse, ning loputada veega. Pärast loputamist ei tohi pindadele jääda kergesti eralduvat mustust. **BS Plusfoam** soovitatav kontsentratsioon on 1,0–6,0% (1,0–6,0 kg / 100 L lahuse kohta). Täpne kontsentratsioon määratakse töö käigus, arvestades saastunud ala suurust ja mustuse taset. Valmis lahus kantakse pindadele käsitsi, vahuna või sukeldamise teel (vaht on hästi nähtav ja aitab tagada ühtlase katvuse) ning lastakse toimida 5–15 minutit. Tugeva mustuse korral võib toimeaega pikendada kuni 45 minutini. Suurema efektiivsuse saavutamiseks soovitatakse pindu täiendavalt harjaga hõõruda. Pärast pesemist tuleb pinnad põhjalikult loputada rohke veega.

Teave ohutu kasutamise kohta

Kandke kaitsekindaid / kaitseriietust / silmade kaitset / näokaitset. Ärge segage teiste kemikaalidega. Hoida tihedalt suletud primaarmahutites kuivas, hästi ventileeritavas kohas. Mitte hoida koos hapetega, tugevate oksüdeerivate ainetega. Ärge kahjustage konteinerit. Hoida eemal kuumusest, päikesevalgusest, temperatuuril mitte alla -10 ° C ja mitte üle + 35 ° C. **BS Plusfoam** ei sobi kasutamiseks kergmetallide (alumiinium, vask, tsink) pindadel. Pärast



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
mob. tel. +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

pesemist tuleb toode ühe tunni jooksul maha pesta. Kui teil on kahtlusi, on soovitatav enne pikemal perioodil kasutamist kontrollida **BS Plusfoami** mõju konkreetsetele metallidele.

Kontsentratsiooni määramise meetod

Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Läbipaistev, pruun
Lõhn	Iseloomulik
pH, 1 %, 20 – 25°C	12,0 – 13,0
pH, 100 %, 20 – 25°C	13,0 – 14,0
Suhteline tihedus, g/cm ³ , 20°C	1,25 – 1,29

Säilitusaeg

2 aastat alates valmistamiskuupäevast.