



BS Septofoam

Leeliseline vahutav pesemis- ja desinfitseerimisvahend.

BS Septofoam:

- koostises sisalduvad pindaktiivsed ained vähendavad pesulahuste pindpinevusi ja suurendavad pesulahuste tõhusust;
- omab bakteritsiidseid, müelitsiidseid omadusi;
- eemaldab tõhusalt rasvade ja valkudega saastunud pindu;
- sobib kasutamiseks iga veekareduse puhul;
- sobib kasutamiseks suruveesüsteemides (statsionaarsetes, mobiilsetes);
- sobib pihustamiseks spetsiaalsete vahugeneraatoritega,
- sobib kasutamiseks käsipesu korral;
- lihtne loputada;
- lõhnatu;
- sobib roostevabast terasest pindade pesemiseks.

Toote koostis

Esitatud ohutuskaardil.

Kasutusjuhend

Enne **BS Septofoami** kasutamist on soovitatav pinnad loputada, et eemaldada kergesti eralduv mustus. Desinfitseerimiseks kasutada 2 - 4% (200 - 400 ml BS Septofoam /10 l vett) **BS Septofoam** töolahust toatemperatuurist kuni maksimaalse temperatuurini 50°C. Jätta saadud **BS Septofoam** vaht pinnale 10-15 minutiks, seejärel loputada hoolikalt joogiveega. Käsipesuks on soovitatav kasutada 2% **BS Septofoam** töolahust, toimimisaeg - 15 minutit. Pärast desinfitseerimist loputada kõik pinnad ja seadmed hoolikalt joogiveega. Desovaipade niisutamiseks on soovitatav kasutada 2% **BS Septofoam** töolahust.

Teave ohutu kasutamise kohta

Kanda sobivaid kaitsekindaid/ kaitseriietust/ silmade/ näokaitset. Mitte segada teiste keemiliste vahenditega. Säilitada originaalanumas. Vastavalt kohalikele seadustele. Hoida anumaid hermeetiliselt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas ning puhtas kohas. Mitte kahjustada taarat. Soovitus: leelisekindel põrand. Vältida lekkeid. Sobivad materjalid: roostevaba teras, polietüleen, klaas, keraamika. Mitte ladustada koos hapete, tuleohtlike, oksüdeerivate ainete (tuleoht), metallidega. Vältida otsest päikesevalgust. Hoida temperatuuril mitte alla +5 °C ja mitte üle +35 °C. Pesuvahend on vaja tunni jooksul maha loputada. Ei sobi kasutamiseks kergmetallide pindadel. Kahtluse korral on soovitatav testida **BS Septofoami** kindlatel metallpindadel enne selle pikemaajalist kasutamist.

BS[®]
CHEMICAL

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
mob. tel. +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

Kontsentratsiooni määramise metoodika

Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatne olek	Vedelik
Värv	Läbipaistev, helekollane
Lõhn	Iseloomulik
pH, 1 %, 20-25°C	11,8 – 12,8
pH, 100 %, 20-25°C	~ 14,0
Suhteline tihedus, g/cm ³ , 20°C	1,08 – 1,11

Kehtimisaeg

2 aastat tootmiskuupäevast.

Mikrobioloogiliste uuringute tulemused

Katsed viidi läbi vastavalt LST EN 1650:2008 ja LST EN 1276:2010 meetoditele.

Kontsentratsioonis 2% BS Septofoam töölahus ja temperatuuril 20°C ja määrdunud tingimustes, kui kokkupuuteaeg: 10 minutit, müelitsiidselt ja bakteritsiidselt aktiivne (*E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*, *L.monocytogenes*, *C.Albicans*).