

Basic PipeCleaner

Äravoolutorude puhtusvahend

Basic PipeCleaner lahustab äravoolutorudes kogunenud rasva, seebikatu, lagundab juukseid ja muu mustuse.

Basic PipeCleaner:

- efektiivselt lagundab rasvu ja erineva mustuse jääke äravoolusüsteemis.
- kõrvaldab ebameeldivaid lõhnu.

Toote koostis

Märgitud Ohutuskartidel.

Kasutusjuhend

Valage äravoolu avasse 200 ml vahendit **Basic PipeCleaner**, jätke 1-2 tundi toimima. (võib ka terveks ööks) ning seejärel peske rohke sooja (~ 50°C) veega.

Ohutu kasutamise teave

Vältida kokkupuudet kerge metallidega. Kasutada ainult hästiventileeritavas kohas, tõmbeventilatsiooniga ruumides, rangelt järgides kasutusjuhiseid. Järgida kemikaalidega töötamise üldeeskirju. Mitte segada muude kemikaalidega. Kasutamise ajal on keelatud süüa, juua või suitsetada. Mitte lubada õhus sisalduvate aurude kontsentratsioonil ületada välisõhus lubatud piirnormi. Kasutage isikukaitsevahendeid. Hoida kuivas, ventileeritavas ruumis tihedalt suletud originaalmahutis. Hoida eemal hapetest. Hoida mahutid tihedalt suletuna. Mitte kahjustada pakendit. Hoida temperatuuril mitte alla -10 °C ja mitte üle +35 °C, eemal soojusallikatest ja päikesekiirgusest.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsiline olek	Vedelik
Värv	Läbipaistev, värvitu
Lõhn	Iseloomulik
Suhteline tihedus, g/cm ³ , 20 °C	1,20 – 1,26
pH, 1 %, 20°C	12,0 – 13,0
pH, 100 %, 20°C	13,0 – 14,0

Kõlbulik kuni

2 aastat valmistamise kuupäevast.



PR05 F04/ 2. väljaanne

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical”
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
Mob. tel.: +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com