



Tulpe Calcoff

Kontsentreeritud katlakivi eemaldaja.

Tulpe Calcoff on kontsentreeritud happeline aine, mis on mõeldud katlakivi eemaldamiseks köögiseadmetelt, tööriistadelt, nõudepesumasinatest, aurukeetjatest, kateldest, veekeetjatest. Anorgaanilise happe ja mitte-ioonse PAM-i kombinatsioon võimaldab tõhusalt eemaldada katlakivi igat liiki pindadelt.

Tulpe Calcoff:

- katlakivi efektiivne eemaldamine aitab kaitsta seadmeid ja parandab hügieenilist olukorda;
- väike kulu suure kontsentratsiooni tõttu;
- muudab pleekinud metallpinnad heledamaks, eemaldades oksiidkile.

Toote koostis

Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised

Leotamine. Lahjendage 50-200 ml **Tulpe Calcoffi** kuumas vees kuni 1 liitrini (5 - 20%) sõltuvalt saastumisest. Valage lahus nõusse või leotage tööriistu lahuses, kuni katlakivi lahustub. Puhastage, kui on vaja eemaldada sissesööbinud katt. Loputage tööriistu põhjalikult puhta veega ja laske neil kuivada.

Puhastamine pihustamisega. Pihustage 200 ml / l sooja vee (20%) lahust pinnale või seadmele. Jätke vähemalt 10 minutiks, seejärel puhastage harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega ja laske kuivada.

Nõudepesumasinate. Enne töö alustamist lülitage doseerimise seade välja. Täitke masin puhta veega. Valage vajalik kogus **Tulpe Calcoffi** vette, et valmistada 5-10% lahus (50-100 ml / l). Lülitage masin 10 kuni 15 minutiks sisse. Tühjendage ja kontrollige tulemust. Vajadusel korrake protseduuri. Tühjendage ja loputage hoolikalt. Laske kuivada, jättes ukse avatuks. Lülitage doseerimise seade sisse.

Ohutu kasutamise alane teave

Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis. Ladudes peaks hoidma temperatuuri vähemalt -10°C ja mitte üle $+35^{\circ}\text{C}$. Soovitavate kasutusjuhiste järgimisel sobib **Tulpe Calcoff** kõigile köögis leiduvatele pindadele, kuid vaske, messingut või alumiiniumi tuleb väga ettevaatlikult puhastada (lühike kokkupuuteaeg).

Kontsentratsiooni määramise meetodika

Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Läbipaistev, värvitu
Lõhn	Iseloomulik



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

pH, 1 %, 25°C	1,5 – 2,5
pH, 100 %, 25°C	0 – 0,5
Suhteline tihedus, gr/cm ³ , 20°C	1,27 – 1,30

Säilivusaeg

2 aastat alates valmistamiskuupäevast.



**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com