



Tulpe Rinse

Loputusvahend nõudepesumasinatele.

Tulpe Rinse on kontsentreeritud, nõrgalt vahutav happeline loputusvahend nõudepesumasinatele, millel on väga tõhus katlakivi kontrollisüsteem. Toode sisaldab pindaktiivsete ainete segu, mis võimaldavad kiiret kuivatamist ilma jälgedeta ja vahu vähendamist. Koostises sisalduvad ka ained, mis ei võimalda katlakivi tekkimist, mis võib moodustuda nõudel, riistadel ja nõudepesumasinates, kui vesi on keskmise karedusega või väga kare.

Tulpe Rinse:

- Tagab kiire kuivamise;
- Kuivamisel ei jäta jälgi;
- Vahend on kasutatav väga kareda veega.

Toote koostis

Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised

Tulpe Rinse doseeritakse loputamisel nõudepesumasina sisemise pumbaga. Kasutatav kontsentratsioon on 0,2-0,5 ml / l. Toodet võib ka käsitsi valada väiksema masina loputuspaaki. Täpne annus sõltub kohalikest tingimustest.

Ohutu kasutamise alane teave

Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis. Ladudes peaks hoidma temperatuuri mitte alla 0 ° C ja mitte üle + 35 °. Soovitatavate kasutustingimuste järgimisel, **Tulpe Rinse** sobib kasutamiseks peaaegu kõigil köögis tavaliselt leiduvatel pindadel. Puhtal kujul toode korrodeerib messingit ja vaske. Ärge doseerige ainet boileri läheduses ja vältige vasktorude või vasesulamist torude kasutamist või kasutage roostevabast terasest düüse.

Kontsentratsiooni määramise meetodika

Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Läbipaistev, värvitu
Iseloomulik	Iseloomulik
pH, 100 %, 20-25°C	1,0 – 2,0
pH, 1 %, 20-25°C	2,0 – 3,0
Suhteline tihedus, gr/cm ³ , 20°C	1,05 – 1,10

Säilivusaeg 2 aastat alates valmistamiskuupäevast.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com