

Tulpe Calcoff



Kontsentreeritud katlakivi eemaldaja.

Tulpe Calcoff on kontsentreeritud happeline aine, mis on mõeldud katlakivi eemaldamiseks köögiseadmetelt, tööriistadelt, nõudepesumasinatest, aurukeetjatest, kateldest, veekeetjatest. Anorgaanilise happe ja pindaktiivsete ainete kombinatsioon tagab tõhusa katlakivi eemaldamise igat tüüpi pindadelt.

Tulpe Calcoff:

- katlakivi efektiivne eemaldamine aitab kaitsta seadmeid;
- väike kulu suure kontsentratsiooni tõttu;
- aitab vältida soojuskadusid, mis tekivad katlakivi tõttu;
- kaitseb kütteelemente ülekuumenemise eest;
- sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.

Toote koostis

Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised

Puhastamine pihustamisega. Pihustage 100 ml / l sooja vee (10%) lahust pinnale või seadmele. Jätke vähemalt 10 minutiks, seejärel puhastage harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega ja laske kuivada.

Nõudepesumasinad. Enne töö alustamist lülitage doseerimise seade välja. Täitke masin puhta veega. Valage vajalik kogus **Tulpe Calcoffi** vette, et valmistada 5-10% lahus (50-100 ml / l). Lülitage masin 10 kuni 15 minutiks sisse. Tühjendage ja kontrollige tulemust. Vajadusel korrake protseduuri. Tühjendage ja loputage hoolikalt. Laske kuivada, jättes ukse avatuks. Lülitage doseerimise seade sisse.

Leotamine. Lahjendage 50-100 ml **Tulpe Calcoffi** kuumas vees kuni 1 liitrini (5 - 10%) sõltuvalt saastumisest. Valage lahus nõusse või leotage tööriistu lahuses, kuni katlakivi lahustub. Puhastage, kui on vaja eemaldada sissesööbinud katt. Loputage tööriistu põhjalikult puhta veega ja laske neil kuivada.

Kohvimasinate puhastamine. Järgida kohvimasina tootja juhiseid.

Põrandapesumasinate pesemine. Valmistada puhta lahuse paagis 5% lahus (50 ml Tulpe Calcoff 1 liitri vee kohta). Lasta lahus läbi pihustite seni, kuni masina doseerimissüsteem täitub Tulpe Calcoffi lahusega (pihustitest väljuva vee pH < 3,0). Peatada lahuse vool pihustite kaudu ja jätta lahus süsteemi 10 minutiks. Täita puhta lahuse paak puhta veega. Lasta puhas vesi läbi pihustite kuni väljuva vee pH ~ 7,0 (neutraalne). Kasutatud lahust ei ole vaja põrandalt kokku koguda, kui pesemine toimub kanalisatsiooni äravoolu kohal. Tühjendada paagid veest ja jätta masina kaaned avatuks.

Ohutu kasutamise alane teave

Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis. Ladudes peaks hoidma temperatuuri vähemalt -10 °C ja mitte üle +35 °C. Soovitavate kasutusjuhiste järgimisel

sobib **Tulpe Calcoff** kõigile köögis leiduvatele pindadele, kuid vaske, messingut või alumiiniumi tuleb väga ettevaatlikult puhastada (lühike kokkupuuteaeg).

Kontsentratsiooni määramise metoodika

Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Läbipaistev, värvitu
Lõhn	Iseloomulik
pH, 1 %, 25°C	1,5 – 2,5
pH, 100 %, 25°C	0 – 0,5
Suhteline tihedus, gr/cm ³ , 20°C	1,27 – 1,31

Säilivusaeg

2 aastat alates valmistamiskuupäevast.