



Tulpe Rapid H

Nõudepesuvahend ettenähtud kasutamiseks nõudepesumasinates. Sobib kasutamiseks väga karedas vees.

Tulpe Rapid H on kontsentreeritud vedel nõudepesuaine, mis on ette nähtud nõude masinpesuks väga karedas vees. **Tulpe Rapid H** on tugevatoimeline vedel leeliseline pesuvahend, mis on mõeldud kasutamiseks nõudepesumasinates. Koostis sisaldab naatrium- ja kaaliumhüdroksiidide segu, mis annab suurepäraseid tulemusi rasvade ja kuivanud toidujääkide ja ka plekkide eemaldamisel. Koostises sisalduvad inhibiitorid ja sekvestrandid võimaldavad seda vahendit kasutada karedas vees.

Tulpe Rapid H:

- lagundab kiirelt rasva ja kuivanud toidujäägid ;
- väga ökonoomne vahend, kuna see on väga kontsentreeritud;
- kaitseb seadmeid katlakivi kiire tekkimise eest karedas vees.

Toote koostis

Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised

Tulpe Rapid H kasutatakse sisseehitatud automaatse doseerimiseseadmega nõudepesumasinates. Selleks, et pesemise tulemused oleksid väga head, peab rakendatav kontsentratsioon olema 1,5-4 ml / l, olenevalt kohalikest tingimustest. Enne kasutamist loputage doseerimispumbad ja -voolikud, et vältida segatud vahenditest tulenevat võimalikku kristalliseerumist.

Ohutu kasutamise alane teave

Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis. Ladudes peaks hoidma temperatuuri mitte alla -10 ° C ja mitte üle + 35 °. Soovitavate kasutustingimuste järgimisel, **Tulpe Rapid H** sobib kasutamiseks peaaegu kõikide nõudega. Ärge kasutage vahendit leelistundlikel pindadel, nagu näiteks alumiinium, vask, messing või kumm.

Kontsentratsiooni määramise meetodika

Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Läbipaistev, helepruun
Lõhn	Iseloomulik
pH, 1 %, 25°C	11,8 – 12,8
pH, 100 %, 25°C	13,5 – 14,0
Suhteline tihedus, gr/cm ³ , 20°C	1,24 – 1,30



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

Säilivusaeg

2 aastat alates valmistamiskuupäevast.